



Descripción Técnica

MAINCORP COMPETICION SAE 20W50 API SL

Descripción:

Aceite lubricante mineral multiviscosidad de alto rendimiento. Formulado con aceites minerales seleccionados y aditivos de última generación. Facilita el arranque en frío, prolonga la vida útil del motor y proporciona una película lubricante y protectora en las piezas móviles, previniendo el desgaste prematuro del motor. Es altamente resistente a la oxidación, lo que proporciona una excelente capacidad de limpieza interna del motor, minimizando la formación de residuos, gomas y barnices.

Solicitud:

Indicado para lubricar motores de gasolina, etanol y gas natural (GNV).

Niveles de rendimiento:

SAE 20W50: Cumple con el nivel de servicio API SL

Análisis típicos:

MAINCORP COMPETICION SAE 20W50 API SL		SAE 20W50
Densidade a 20/4°C	NBR 7148	0.850 – 0,890
Viscosidade a 40°C, cSt	NBR 10441	120 a 250
Viscosidade a 100°C, cSt	NBR 10441	16,3 a 21,9
Índice de Viscosidad	NBR 14358	100°C Mínimo
Ponto de Fulgor, °C	NBR 11341	200°C Mínimo
Ponto de Fluidez, °C	NBR 11349	-24
Corrosão em Lâmina de cobre	NBR 14359	1b

Los grados:

Los datos de los análisis típicos representan los valores modales de producción, no constituyen especificaciones y pueden ser modificados sin previo aviso. Según la resolución CONAMA 362/2005, los aceites usados y los envases deben ser almacenados y luego recogidos por empresas autorizadas por la ANP.

PRODUTO PARA EXPORTAÇÃO